I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

AVSNITT 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

UFI-kode

G500-C029-G003-DXMM

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk

Spylervæske

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør

Arom-dekor Kemi AS

Adresse
Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Telefon
+47 96 90 13 10

E-post
sdb@aromdekor.se

Fabrikant

Arom-dekor Kemi AB

Adresse
Europavägen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon
0320 60500

E-post
sdb@aromdekor.se

Nettsted
https://aromdekor.se/

1.4 Nødtelefonnummer

Kontakte giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. I akutte tilfeller (ambulanse): Ring 113.

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

Tilgjengelig utenfor kontortid
Ja

AVSNITT 2. Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering
Brannfarlige væsker, farekategori 3

Faresetninger
H226

Beskrivelse
Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

2.2 Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer



Signalord
Advarsel

Faresetninger
H226 Brannfarlig væske og damp.

Forebyggende setninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P501 Innhold/beholder leveres til et godkjent avfallshåndteringsanlegg.

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
Inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

AVSNITT 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk betegnelse	CAS Nr. EF Nr. REACH Nr. Indeks Nr.	Konsentrasjon	Klassifisering	H-setning M-faktor akutt M-faktor kronisk	Spesifikke konsentrasjonsgrenser ATE	Merknad
Etanol	64-17-5 200-578-6 01-2119457610-43 603-002-00-5	20 - 35%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2	H225, H319 - -	Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 50% ATE [Oral]: 7060 mg/kg kv ATE [Dermal]: 20000 mg/kg kv ATE [Damper]: 124,7 mg/l	-
Butanon	78-93-3 201-159-0 01-2119457290-43 606-002-00-3	≤0,5%	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, H319, H336, EUH066 - -	ATE [Oral]: 2193 mg/kg kv ATE [Dermal]: 8000 mg/kg kv ATE [Damper]: 34 mg/l	Stoff med en EF-grenseverdi for yrkesmessig eksponering.

Øvrig informasjon stoff
For fullstendig tekst i H-/EUH-setningene som er nevnt i dette avsnittet, se avsnitt 16.

AVSNITT 4. Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Aldri gi noe gjennom munnen til en ubevisst person eller til en som har kramper.
I alle tvilstilfeller samt når symptomer viser seg, kontaktes lege.
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand. Forgiftningssymptomer kan fremkomme mange timer etter eksponering.
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.

Innånding
Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege ved ubehag.

Hudkontakt
Skyll med vann. Vask med såpe og mye vann.
Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.

Øyekontakt
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt lege hvis ubehag vedvarer.

Svelging
Skyll nese, munn og svelg med vann.
Gi små mengder med vann å drikke.
IKKE framkall brekning.
Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER.
Til sykehus etter svelging av større mengder produkt.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding
Mild irritasjon. Symptomer som hodepine, tretthet og kvalme kan forekomme.

Hudkontakt
Mild irritasjon.

Øyekontakt
Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie.

Svelging
Kvalme eller oppkast.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Symptomatiske behandling.

AVSNITT 5. Brannslokkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede brannslokkingsmidler
Bruk karbondioksid eller tørr pulversom slokkemiddel.
Brannmenn kan bruke diffuse vannstråler.

Uegnede slokkingsmidler
Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige gasser eller damper.
Farlige nedbrytningsprodukter på grunn av ufullstendig forbrenning. Aldehyder.
Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

5.3 Råd til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for brannpersonell
Bruk hel vernedrakt. Bruk egnet gassfiltermaske.

Annet

Tiltak ved brann

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.
Omfattende eller langtkommen brann bekjempes fra betryggende avstand eller sikkert sted.

AVSNITT 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fare for antennelse. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Bruk gnistsikkert verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.
Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.
Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.
Ventiler godt.
Bruk påkrevd personlig verneutstyr.
Unngå uautorisert adgang.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp. Unngå utslipp til miljøet.
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de respektive myndighetene informeres.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Samles opp for gjenvinning eller absorberes i vermikulitt, tørr sand eller lignende materiale.
Samles sammen i egnede, lukkede beholder og avfallshåndteres.
Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter.
Vask berørte områder med vann.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7. Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forebyggende tiltak for håndtering

Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
Samle opp spill så snart som mulig ved å bruke et absorberende materiale.

Generell hygiene

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
Vask hender grundig etter bruk.
Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
Bruk alltid forseglet og tydelig merket emballasje.
Oppbevares kjølig.
Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted.
Oppbevares adskilt fra: Oksiderende materialer.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense

Ingrediens	CAS Nr. EF Nr.	Eksponerings-grense ppm / mg/m³	Kilde	Merknad	År
Butanon	78-93-3 201-159-0	75 / 220	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier	E: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.	2021
Etanol	64-17-5 200-578-6	500 / 950	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier		-
Propan-2-ol	67-63-0 200-661-7	100 / 245	Forskrift om tiltaks- og grenseverdier		-

DNEL/DMEL

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Butanon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	106 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Butanon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	1161 mg/kg	Medarbeidere	Systemat-isk

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Eksponering	Verdi	Populasjon	Effekter
Butanon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	600 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Butanon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	31 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
Butanon (78-93-3/201-159-0)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	412 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	1900 mg/m³	Medarbeidere	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	114 mg/m³	Forbrukere	Systemat-isk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	343 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Innånding	950 mg/m³	Medarbeidere	Systemat-isk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Innånding	950 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Akutt (kort sikt) Dermal	950 mg/m³	Forbrukere	Lokal
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Oral	87 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk
Etanol (64-17-5/200-578-6)	DNEL	Kronisk (lang sikt) Dermal	206 mg/kg	Forbrukere	Systemat-isk

PNEC/PEC

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Ferskvann	55,8 mg/l
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (ferskvann)	284,74 mg/kg
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Saltvann	55,8 mg/l
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Sediment (saltvann)	284,7 mg/kg
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Renseanlegg	709 mg/l

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

Navn på produkt/stoff (CAS Nr./EF Nr.)	Type	Del av miljøet	Verdi
Butanon (78-93-3/201-159-0)	PNEC	Jord	22,5 mg/kg
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Ferskvann	0,96 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (ferskvann)	3,6 mg/kg sediment tørrvekt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Saltvann	0,79 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Sediment (saltvann)	2,9 mg/kg sediment tørrvekt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Renseanlegg	580 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Jord	0,63 mg/kg jordtørrvekt
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Intermittent frigivning	2,75 mg/l
Etanol (64-17-5/200-578-6)	PNEC	Oral (sekundær forgiftning)	0,38 g/kg mat

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede konstruksjonskontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponerings-grenser ikke overskrides.
Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

Vernebriller / ansiktsskjerm

Benytt øyevern.

Håndbeskyttelse

Bruk egnede EN 374-godkjente hansker.
Anbefalt materiale: Butylgummi.
Penetrasjonstid > 480 min.
Tykkelse på hanskematerialet > 0,5 mm.

Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.
Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.

Annet hudvern
Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.

Åndedrettsvern
Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.
Anbefalt filtertype: A.

Termisk risiko
Ikke relevant.

Miljøeksponeringskontroll
Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand
Væske

Farge
missing phrase ## (P99.00000002.10)

Lukt
Alkohol

Smeltepunkt / frysepunkt
Ingen data tilgjengelig

Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde
95 °C

Brennbarhet
Brennbar væske og damp

Nedre og øvre eksplosjonsgrense
Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt
31 °C

Selvantennelsestemperatur
Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur
Ikke relevant

pH
7

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Kinematisk viskositet
Ingen data tilgjengelig

Løselighet
Løselig i vann

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann
Ingen data tilgjengelig

Damptrykk
Ingen data tilgjengelig

Tetthet og/eller relativ tetthet
0,96 g/cm³

Relativ damptetthet
Ingen data tilgjengelig

Partikkelegenskaper
Ikke relevant

9.2 Andre opplysninger
Andre opplysninger ikke angitt.

AVSNITT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.

10.2 Kjemisk stabilitet
Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Kan avgi flyktige, brennbare damper. Unngå håndtering i nærheten av varme- og antennelseskilder.

10.4 Forhold som skal unngås
Varme, gnister, flamme.
Unngå høye temperaturer og direkte sollys.

10.5 Uforenlige materialer
Oksiderende materialer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen under normale forhold.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

AVSNITT 11. Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Dosebeskrivelse	Verdi / Dose	Eksponeringsvei	Eksponeringens varighet	Testdyr
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	2193 mg/kg	oral	24 timer	Rotte
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	34 mg/l	Innånding	4 timer	Rotte
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	12000 ppmV	Innånding	4 timer	Rotte
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	23.5 mg/l	Innånding	8 timer	Rotte
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LD50	> 8000 mg/kg	Hudkontakt	24 timer	Kanin
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	124,7 mg/L	Innånding	4 timer	Rotte
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	> 20000 mg/kg	Hudkontakt	24 timer	Kanin
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	38 mg/l	Innånding	10 timer	Rotte
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	2000 ppm	Innånding	10 timer	Rotte
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LD50	7060 mg/kg	Svelging	24 timer	Rotte

Hudetsing/hudirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Respiratorisk- eller hudsensibilisering

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Skader på arvestoffet i kjønnsceller

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Kreftframkallende egenskap

På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Reproduksjonstoksisitet
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – enkelteksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT – gjentatt eksponering
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Aspirasjonsfare
På grunn av tilgjengelig data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskapene
Mild irritasjon. Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.

11.2 Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper
Ikke anvendbar.

AVSNITT 12. Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Toksisitet
Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

Akutt toksisitet for fisk

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	2993 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	3 mg/l	96 timer	-
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13480 mg/l	96 timer	Pimephales promelas (storhodet ørekyte)
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	13480 mg/l	96 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	8140 mg/l	48 timer	Leuciscus idus (gullvederbuk)
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11000 mg/l	96 timer	Alburnus alburnus (laue)

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	11200 mg/l	24 timer	Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Akutt toksisitet for alger

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	EC50	2029 mg/l	96 timer	Pseudokirchneriella subcapitata
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	IC50	> 10.9 mg/l	72 timer	-
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	IC50	110 mg/l	72 timer	-

Akutt giftig for krepsdyr

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Butanon 78-93-3 / 201-159-0	LC50	520 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	LC50	5400 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	9268 mg/l	48 timer	Daphnia magna
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	EC50	10800 mg/l	24 timer	Daphnia magna

Giftighet for mikro-/makroorganismer

Produktets/stoffets navn CAS- / EF-nr.	Måletype	Verdi / Resultat	Eksponeringens varighet	Art
Etanol 64-17-5 / 200-578-6	IC50	6500 mg/l	16 timer	Pseudomonas putida

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

De hovedsakelige bestanddelene forventes å være potensielt biologisk nedbrytbare (inherently biodegradable), men produktet inneholder komponenter som kan være persistente i miljøet.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Det foreligger ingen informasjoner.

12.4 Mobilitet i jord

Bevegelighet

Det foreligger ingen informasjoner.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

Dette produktet inneholder ikke noe stoff som viser endokrine forstyrrende egenskaper for ikke-målorganismer, da ingen av ingrediensene oppfyller kriteriene.

12.7 Andre skadevirkninger

Ingen andre bivirkninger.

AVSNITT 13. Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hensyn ved avhending

Unngå utslipp til avløp. Innhold/beholder leveres som farlig avfall i samsvar med lokale forskrifter. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Emballasje

Pakninger som ikke er helt tømt, kan inneholde rester av farlige stoffer, og skal derfor håndteres som farlig avfall i henhold til det ovenstående. Pakninger som er helt tømt, kan disponeres til materialgjenvinning.

Avfallskode	Avfallsbeskrivelse
20 01 29*	Vaskemidler som inneholder farlige stoffer

Vær oppmerksom på - en stjerne (*) ved siden av en kode angir at det er FARLIG AVFALL.

Annet

Avfallskoden er en anbefaling. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

AVSNITT 14. Transportopplysninger

14.1 FN-nummer eller ID-nummer

1170

14.2 FN-forsendelsesnavn

ADR / RID / ADN riktig forsendelsesnavn

ETANOLLØSNING (ETYLALKOHOLLØSNING)

IMDG-forsendelsesnavn

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

IATA riktig forsendelsesnavn

Ethanol solution

14.3 Transportfareklasse(r)

Merke

ADR/RID/ADN



3

IMDG



3

IATA



3

ADR- / RID-klasse

3

ADR- / RID-klassifiseringskode

F1

ADR- / RID-fareidentifikasjonsnummer

30

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

IMDG-klasse
3

IATA-klasse
3

ADN-klasse
3

ADN-klassifiseringskode
F1

14.4 Emballasjegruppe
ADR / RID / ADN: III
IMDG: III
IATA: III

14.5 Miljøfarer
Miljøfarer
Nei

IMDG-miljøgift
Nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler for brukeren
Tunnelbegrensningskode: D/E
Transportkategori: 3

IMDG EmS
F-E, S-D

14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke egnet for bulktransport.

I henhold til Forordning (EU) nr 1907/2006

Spylevaeske Ferdigblandet -18 °C

Versjonsnummer: 4
Utstedt: 2026-10-13
Skifter ut SDB: 2025-01-15

AVSNITT 15. Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH).
I henhold til REACH-vedlegg II - Forordning (EU) 2020/878.
CLP - forordning (EF) nr. 1272/2008
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler, med endringer.
SEVESO III: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/18/EU om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer.
SEVESO-kategori: P5c
Terskelverdier (tonn) for anvendelse av lavere nivåkrav: 5000
Terskelverdier (tonn) for anvendelse av krav til øvre nivå: 50000

Nasjonale forskrifter

FOR-2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), med senere endringer.
FOR-2012-06-16 nr 622: Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften), med senere endringer.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer.
FOR-2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med senere endringer.
FOR-2015-05-19 nr 541: Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften), med senere endringer.
Deklarsjonsnummer: 617065

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

AVSNITT 16. Andre opplysninger

Endringer i forrige revisjon

Endringer er gjort i følgende seksjoner 1, 3-6, 8-15

Forkortelser

IC50 - Den halve maksimale hemmende konsentrasjonen.
EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt

ADN - Europeiske bestemmelser vedrørende internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier.
ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei og terreng.
DNEL - Fastslått nivå uten observerte virkninger

EC50 - Konsentrasjonen av et stoff som påvirker 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt
IATA - International Air Transport Association. STOT: Spesifikk målorgantoksisitet
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - International Maritime Organization
LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
LD50 - Dødelig dose for 50 % av testpopulasjonen (dødelig median dose).
LL/EL/IL - dødelig belastning/effektiv belastning/hemmende belastning
PBT - Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC - Formodet konsentrasjon uten observerte virkninger
STOT - Spesifikk målorgantoksisitet
vPvB - veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Evalueringsmetoder for klassifisering
Brannpunkt

Setningsbetydning
Flam. Liq. 3 - Brannfarlige væsker, farekategori 3
Flam. Liq. 2 - Brannfarlige væsker, farekategori 2
Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2
STOT SE 3 - Spesifikke Target organtoksisitet - Single eksponering, farekategori 3
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud