

**SIKKERHETSDATABLAD**

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20-May-2024

FORMULA X-TREME™**1. IDENTIFISERING AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET****1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR**

Produktnavn: Formula X-TREME™ High Performance Stripper
UFI: U4H1-N09S-2004-UQG3

Produktnummer: 549MPEU

1.2 RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER AV STOFFET ELLER BLANDINGEN OG ANVENDELSER SOM FRARÅDES

Produkt kun ment for kommersiell og industriell bruk.

Tiltent bruk: Grundrengøringsmiddel konsentrat

Frarådet bruksmåte: Annet enn per instruksjoner på etikett.

1.3 DETALJER OM PRODUSENTEN AV SIKKERHETSDATABLADET**Produsent:**

Amano Pioneer Eclipse Corporation

P.O. Box 909

1 Eclipse Road

Sparta, NC 28675 / USA

Telefon: +1-336-372-8080

E-post: sds@pioneereclipse.com

Internett: www.pioneereclipse.com

1.4 NØDTELEFONNUMMER**For kjemisk nødsfall:** Søl, lekkasje, brann, eksponering eller ulykke. Ring CHEMTREC både dag og natt.

Innen USA og Canada 1-800-424-9300. Utenfor USA og Canada: +1-703-527-3887 (overføringssamtale aksepteres)

2. FAREIDENTIFIKASJON**2.1 KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN**

Denne blandingen er klassifisert og merket i henhold til EF 1272/2008.

Akutte Toksisitet (Inhalasjon) - Kategori 3

Akutte Toksisitet (Muntlig) - Kategori 4

Huden Etsende - Kategori 1B

Øyeskade - Kategori 1

Spesifikk Målorganorganisk Toksisitet (Enkelt Eksponering) - Kategori 3

2.2 ETIKETTELEMENTER

Signalord: Fare

Farepiktogram(mer):



Farevarsler:

H302

Farlig ved svelging.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H331

Giftig ved innånding.

Forsiktighetsvarsler:

P260

Ikke innånd tåke/damp/aerosoler.

P270

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P280

Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.

P312

Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P301+P330+P331+P310

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

P303+P361+P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.

P304+P340+P311

VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. IKKE framkall brekning.

**SIKKERHETS DATABLAD**

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20-May-2024

FORMULA X-TREME™

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

2.3 ANDRE FARER

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.1/3.2 SUBSTANSER/BLANDINGER**

Ingrediens	EF Nr.	Vekt %	CAS Nr.	CLP-klassifisering	
				Fareklasser	Farevarsler*
etylenglykolmonobutyleter	203-905-0	30 - 50	111-76-2	Akutt Giftighet 3 Akutt Giftighet 4 Øye Irriterende 2 Huden Irriterende 2	H331 H302 H319 H315
benzylalkohol	202-859-9	20 - 30	100-51-6	Akutt Giftighet 4	H302, H332
etanolamin	205-483-3	15 - 25	141-43-5	Akutt toksisitet 4 Hudkorrosjon 1B STOT SE 3	H302, H312, H332 H314 H335

*Se avsnitt 16 for den fullstendige teksten av farevarslene (EU)

Ingrediens	EF Nr.	CAS Nr.	Spesifikke konsentrasjonsgrenser, ATE**
etylenglykolmonobutyleter	203-905-0	111-76-2	ATE (muntlig) = 1200 mg/kg ATE (Inhalasjon) = 3 mg/L (vapours)
etanolamin	205-483-3	141-43-5	(5 ≤ C ≤ 100) STOT SE 3, H335

4 FØRSTEHJELPSTILTAK**4.1 BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK**

Øyekontakt: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk umiddelbart medisinsk assistanse.

Hudkontakt: Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Søk umiddelbart medisinsk assistanse.

Innånding: Dersom vanskelig å puste: Flytt til hvor det er frisk luft. Søk umiddelbart medisinsk assistanse.

Svelging: Ring umiddelbart lege eller giftinformasjon. Skyll munnen. IKKE induser oppkast. Dette utføres kun i samråd med medisinsk personell. Aldri gi noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

4.2 DE VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTT OG FORSINKET

Øyekontakt: Forårsaker alvorlig øyeskader. Kan forårsake permanent skade.

Hudkontakt: Forårsaker hudforbrenning.

Innånding: Farlig ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Svelging: Farlig ved svelging. Kan forårsake brannskader i munn, hals og mage.

4.3 INDIKASJON PÅ ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING

Ved tvil eller når irritasjon oppstår eller vedvarer, kontakt lege.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK**5.1 SLOKKINGSMIDLER**

Tørre kjemikalier, vannspray, skum og karbondioksid

5.2 SPESIELLE FARER MED BLANDINGEN

Farlige forbrenningsprodukter: CO, CO₂

Under en brann, røken kan inneholde det opprinnelige materiale i tillegg til forbrenningsprodukter av forskjellig sammensetning - som kan være giftige og / eller irriterende. Forbrenningsprodukter kan omfatte, men er ikke begrenset til de ovenfor nevnte stoffer.

5.3 RÅD FOR BRANNMENN

Som ved ethvert branntilfelle, bruk pusteapparat og verneklær inkludert hansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Brannmenn må bruke klær som samsvarer med EN469 kjemikalieuhell. Materialer kan starte å boble ved temperatur over 100 °C / 212 °F. Etsende materiale.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER

Se avsnitt 8 for egnet personlig verneutstyr.

6.2 MILJØFORHOLDSREGLER

Hold søl og avrenning fra rengjøringsmidler unna kloakk og offentlige vannsystemer.

6.3 METODER OG UTSTYR FOR AVGRENSING OG OPPRYDDING

Mindre søl: Absorber søl på inert materiale (f.eks. sand, jord) og avhend som avfall i samsvar med nasjonale og regionale bestemmelser.

Større søl: Hold tilskuere unna. Gulv kan være glatte, vær forsiktig for å unngå å falle. Nøytraliser området hvor søl. Sperr av og lukk inn søl med materiale som ikke er kjemisk aktivt (f. eks. sand, jord). Flytt væske til beholdere for gjenvinning eller avhending, og solid materiale som ikke er kjemisk aktivt til beholdere for avhending.

6.4 REFERANSE TIL ANDRE AVSNITT:

Se avsnitt 8 om SDS. - Personlig beskyttelse

7. BEHANDLING OG LAGRING

7.1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNTERING

Unngå kontakt med øyer, hud og klesplagg. Vask grundig etter behandling. Benyttes kun i godt ventilerte områder. Unngå å puste inn damp eller spraytåke. Fjern og vask forurensede klesplagg og fottey før ombruk.

7.2 TILSTANDER FOR SIKKER LAGRING, INKLUDERT EVENTUELLE INKOMPATIBILITETER

Lagringstemperatur (Maks. 60° C / 140 °F) (Min. 1 °C / 34 °F). Unngå frysing. Sørg for at beholderen er lukket når den ikke er i bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3 BESTEMT SLUTTBRUK:

Ingen tilgjengelig informasjon.

8. EKSPONERINGSKONTROLLER / PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 KONTROLLPARAMETRE

Eksponeringsgrense:

Ingrediens	Kilde	TWA (8 timer)		STEL (kort sikt)		Merknad
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
etylenglykolmonobutyleter	ACGIH TLV	20	97	-	-	BEI
	DE (TRGS 900)	-	-	10	49	H,Y, AGS
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialier- C.0.1	20	98	-	-	EH
	EU (2000/39/EC)	20	98	50	246	hud
	NO – Forskrift, best.nr. 704	-	-	10	50	H
	NL - Grensaaarde TGG	20	100	50	246	H
	EH40	25	123	50	246	Sk, BMGV

Ingrediens	Kilde	TWA (8 timer)		STEL (kort sikt)		Merknad
		ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	
etanolamin	ACGIH TLV	3	7,5	6	15	-
	DE (TRGS 900)	-	-	2	5,1	H,Y,Sh
	DK - At-Vejledning Stoffer og materialier- C.0.1	1	2,5	-	-	H
	EU (2006/15/EC)	1	2,5	3	7,6	hud
	NO Administrative Norm	1	2,5	-	-	H
	NL - Grensaaarde TGG	-	2,5	-	7,6	H
	EH40	1	2,5	3	7,6	hud

8.2 EKSPONERINGSKONTROLL

Tekniske kontroller:

Skal kun brukes med tilstrekkelig ventilasjon. Bruk lokal ventilasjon og andre tekniske løsninger for å opprettholde luftforurensning under etablerte og anbefalte eksponeringsgrenser. Hvis dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan det kreves overvåkning for å fastslå effektiviteten av ventilasjonen og andre kontrolltiltak.

Miljømessige eksponeringskontroller:

Ingen spesifikk miljømessig eksponeringskontroll er kjent.

Personlig verneutstyr (PPE)

Øye-/ansiktsvern: Benytt vernebriller/ansiktsskjerm.

Vernebriller (EN166).

Håndvern: Benytt bruk av kjemisk motstandsdyktige (EN374).

Langvarig eller nedsenking: Bruk nitrilhansker med en tykkelse på minst 0,31 mm (tykkelse avhenger av hansketypen og kvalitet) for en gjennombruddstid på opptil 480 minutter. Kortvarig (≤ 30 min) eller sprutbeskyttelse: Bruk nitrilhansker med en tykkelse på minst 0,12 mm (tykkelse avhenger av hansketypen og kvalitet) for en gjennombruddstid på minst 30 min.

Vernehansker bør velges i henhold til bruksområdet og -varigheten. Valg i henhold til arbeidsplass bør ta hensyn til håndterings- og fysiske krav, samt eksponering for andre stoffer.

Hudvern: Hvis større eksponering er mulig, bruk egnet verneutstyr som gummistøvler, forkle, etc.

Åndedrettsvern: Åndedrettsvern bør brukes ved potensiell utilstrekkelig ventilasjon. Hvis eksponeringsgrensene overskrides eller man opplever symptomer, bruk en godkjent respirator med flerbrukskombinasjonsfilter. (F.eks. - EN 14387- ABEK)

Annen informasjon: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

9. FYSISKE OG KJEMISKE DATA
9.1 INFORMASJON OM TYPISKE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form:	Væske
Farge:	Klar, fargeløs
Duft:	Butyl lukt. Ikke tilsatt duft.
Smelte-/frysepunkt:	Ikke anvendelig for væsker
Utgangskokepunkt/kokeområde:	Ikke anvendelig for væsker
Brennbarhet:	Opprettholder ikke forbrenning.
Øvre/nedre grenser for brennbarhet/eksplosjon:	Ingen tilgjengelige testdata
Flammepunkt:	$> 93^{\circ}\text{C}$
Auto-tenningstemperatur:	Ingen tilgjengelige testdata
Dekomponeringstemperatur:	Ingen tilgjengelige testdata
pH:	12,5 (ufortynnet)
Viskositet, kinematisk:	$< 20 \text{ mPa}\cdot\text{s}$
Løselighet:	Vann: fullstendig oppløselig
Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann):	Ingen tilgjengelige testdata
Damptrykk:	Ingen tilgjengelige testdata
Relativ tetthet:	$0,98 \text{ kg/l @ } 20^{\circ}\text{C}$
Relativ damp tetthet:	Ingen tilgjengelige testdata
Partikkels karakteristikk:	Gjelder ikke, produktet er en væske

9.2 ANNEN INFORMASJON
9.2.1 - Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser:

Brannfarlige egenskaper: Ikke brakt på det rene.

Eksplosive egenskaper: Ikke brakt på det rene.

9.2.2 - Other safety characteristics:

Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1): Ingen tilgjengelige testdata

Flyktige organiske forbindelser: 61.5% (as supplied), 2.9% (1:20), 2.0% (1:30), 1.5% (1:40)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 REAKTIVITET:	Ingen under normale forhold. Reagerer eksotermt med syrer: varmeutslipp.
10.2 KJEMISK STABILITET:	Stabil under normale forhold.
10.3 MULIGHET FOR FARLIGE REAKSJONER:	Ingen under normale forhold. Reagerer eksotermt med syrer: varmeutslipp.
10.4 TILSTANDER SOM SKAL UNNGÅS:	Ingen under normale forhold.

10.5 UFORENLIGE MATERIALER: Sterke syrer og oksiderende midler. Ikke bland med andre kjemikalier, med mindre det er angitt på etiketten.

10.6 FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER: Ingen kjent

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 OPPLYSNINGER OM FAREKLASSER SOM DEFINERT I FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

AKUTT TOKSISITET: Toksisitetstesting har ikke blitt gjennomført på blandingen.
Farlig ved svelgning. Giftig ved innånding.

ATE_{blanding} (muntlig) 1390 mg/kg Klassifisert som Akutt Giftighet (muntlig) - Kategori 4.

ATE_{blanding} (hud) > 2000 mg/kg Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

ATE_{blanding} (innånding) 6,5 mg/l (4 t/damp) Klassifisert som Akutt Giftighet (inhalasjon) - Kategori 3.

Komponent	CAS Nr.	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inhalation
etylenglykolmonobutyleter	111-76-2	ATE = 1200 mg/kg	> 2000 mg/kg	ATE = 3 mg/l
benzylalkohol	100-51-6	1230 mg/kg	2000 mg/kg	rat (8hr), 8.9 mg/l
etanolamin	141-43-5	1515 mg/kg	2504 mg/kg	rat (4hr), > 1.3 mg/l

HUDKORROSJON/IRRITASJON Klassifisert som Hud Etsende-Kategori 1B.
Gir alvorlige etseskader på hud.

ALVORLIG ØYESKADE/IRRITASJON: Klassifisert som Øyeskade - Kategori 1.
Gir alvorlig øyeskade.

RESPIRATORISK ELLER HUDSENSIBILISERING: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

KIMCELLEMUTAGENITET: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

KREFTFREMKALLENDE: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

REPRODUKSJONSTOKSISITET: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

STOT - ENKEL EKSPONERING: Klassifisert som STOT-SE - Kategori 3.
Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

STOT - GJENTATT EKSPONERING: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

ASPIRASJONSFARE: Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

11.2 OPPLYSNINGER OM ANDRE FARER:

11.2.1 Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjent

11.2.2 Annen Informasjon: Virkninger og symptomer relatert til denne blandingen - hvis noen - er angitt i avsnitt 4.2.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

12.1 TOKSISITET:

Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen.

Basert på kriteriene 4.1.3 av (EF) 1272/2008 er dette produktet ikke farlig for miljøet.

Komponent	CAS #	LC50 fisk (96 timer)	LC50 Daphnia (48 timer)	EC50 alger (72 timer)
etylenglykolmonobutyleter	111-76-2	820-1490 mg/ml	835 mg/l	911 mg/l
benzylalkohol	100-51-6	770 mg/ml	400 mg/l	640 mg/l
etanolamin	141-43-5	125-2010 mg/ml	33-93 mg/l	2.5 mg/l

12.2 PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET: Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen.

Komponent	CAS #	Biologisk nedbrytning
etylenglykolmonobutyleter	111-76-2	lett nedbrytbar
benzylalkohol	100-51-6	lett nedbrytbar
etanolamin	141-43-5	lett nedbrytbar

12.3 BIOAKKUMULERINGS POTENSIALE: Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen.

Komponent	CAS #	Partisjonskoeffisient n-oktanol/vann (Log Pow):	Biokonsentrasjons faktor (BCF)
etylenglykolmonobutyleter	111-76-2	0,81	< 100
benzylalkohol	100-51-6	Ingen tilgjengelige data	<100
etanolamin	141-43-5	-1.91	< 100

12.4 BEVEGELIGHET I JORD: Økologisk testing har ikke blitt gjennomført på blandingen.

Komponent	CAS #	Jord organisk karbon- Vann fordelings- koeffisient (Koc)
etylenglykolmonobutyleter	111-76-2	67
benzylalkohol	100-51-6	Ingen tilgjengelige data
etanolamin	141-43-5	1.17

12.5 RESULTATER AV PBT- OG vPvB-VURDERING: Ikke aktuelt

12.6 HORMONFORSTYRENDE EGENSKAPER: Ingen kjent.

12.7 ANDRE SKADEVIRKNINGER: Ingen ytterligere informasjon foreligger

13. AVHENDINGSHENSYN
13.1 AVFALLSHÅNTERINGSMETODER

Avhending av dette materialet må være i samsvar med lokale, regionale og nasjonale forskrifter.
EU-avfallskatalog: 20 01 15* - baser

14. TRANSPORTINFORMASJON
14.1 FN-NUMMER: UN1760

14.2 FN-FORSENDELSESNAVN: Etsende væske, n.o.s. (etanolamin)

14.3 FAREKLASSER FOR TRANSPORT: 8

14.4 EMBALLASJEGRUPPE: II

14.5 MILJØFARER: N/A

14.6 SPESIELLE FORHOLDSREGLER:

Pakkegruppe < 1L fraktes som "begrenset kvantitet", basert på fritak ifølge fareklasser og kvantitetsgrenser.

IMDG:

Tidsplaner for ulykke ("EmS"): Brann F-A, Søl S-B

Stuing og atskillelse: Kategori B.

Marin miljøgift: Ingen

ADR/RID:

Klasse: 8

Enhetsnummer: 80

Klassifiseringskode: C9

14.7 SJOTRANSPORT I BULK I HENHOLD TIL IMO-INSTRUMENTER: Gjelder ikke.

15. FORSKRIFTSINFORMASJON
15.1 SIKKERHETSMESSIGE, HELSE- OG MILJØMESSIGE REGULERINGER/LOVER SPESIFIKKE FOR BLANDINGEN

Inneholder ikke stoffer eller merkede produktbruk som er underlagt restriksjoner i REACH Vedlegg XVII.

Se Vedlegg XVII i Forordning (EF) nr. 1907/2006 for oppføring av stoffene og restriksjonsbetingelsene.

Inneholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten $\geq 0,1\%$ / SCL.

Inneholder ingen REACH vedlegg XIV-stoffer

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 649/2012.

Inneholder ingen stoffer underlagt EU 2019/1021

15.2 KJEMISK SIKKERHETSVURDERING: Ingen informasjon tilgjengelig.

**SIKKERHETS DATABLAD**

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20-May-2024

FORMULA X-TREME™**16: ANNEN INFORMASJON****REVISJONSINFORMASJON:**

20 May 2024 - Sikkerhetsdatablad utstedt

FORKORTELSER:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATE	Akutt toksisitetst estimat
CAS No.	Kjemikalienummer i Register for kjemiske utdragstjenester
CLP	Klassifisering, merking og emballasje; Regulation (EC) No 1272/2008
EC50	Median effektiv konsentrasjon
EC No.	Offisielle identifikasjonsnummer av stoffet innen EU
IMO	Internasjonal Maritime Organisasjon
LC50	Midlere dødelige konsentrasjon
LD50	Median dødelig dose
PBT	Persistent, bioakkumulerende og toksiske
REACH	Kjemikalierregelverket
SDS	Sikkerhetsdatablad
STEL	Korttids Eksponeringsgrense
TWA	Tidsveidet gjennomsnitt
UFI	Unik formelidentifikator
UN	Forente Nasjoner
VOC	Flyktige organiske forbindelser
vPvB	Veldig persistente og veldig bioakkumulerende

KLASSIFISERING I HENHOLD TIL FORORDNING EC 1272/2008:

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008:		
Akutt giftighet (oral) Kategori 4	H302	Regnemetode
Akutt giftighet (Innånding) Kategori 3	H331	Regnemetode
Etsende for huden, Kategori 1	H314	Regnemetode
Alvorlig øyeskade, Kategori 1	H318	Regnemetode
Giftvirkning på bestemte organer – enkelteksponering, Kategori 3	H335	Regnemetode

FULL TEKST AV FAREVARSLER OG EUH-VARSLER:

H312	Farlig ved hudkontakt.
H315	Irriterer huden.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.

FULL TEKST FOR SIKKERHETSSETNINGER:

P261	Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264	Vask grundig etter bruk.
P271	Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P321	Særlig behandling (se ... på etiketten).
P363	Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
P403+P233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P405	Oppbevares innelåst.
P501	Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale regler.

UTSTEDT AV:

Kjemi-/forskning og utviklingsavdeling
Amano Pioneer Eclipse Corporation



SIKKERHETS DATABLAD

Oppfyller 1907/2006/EF - (EU) 2020/878

Utstedt: 20-May-2024

FORMULA X-TREME™

Verken dette databladet eller noen uttalelse som er inneholdt heri, gir eller utvider noen lisens, uttrykt eller underforstått, i forbindelse med patenter som er utstedt eller venter på å bli godkjent, som kan være eiendommen til produsenten eller andre. Informasjonen i dette databladet er satt sammen av produsenten basert på egne studier og arbeidet til andre. Produsenten gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, angående nøyaktigheten, fullstendigheten eller tilstrekkeligheten av informasjonen som finnes her. Produsenten skal ikke være ansvarlig (uavhengig av feil) overfor kjøperen, kjøperens ansatte eller noen andre for noen direkte, spesielle eller følgeskader som oppstår i forbindelse med nøyaktighet, fullstendighet, tilstrekkelighet eller tilveiebringelse av slik informasjon.