

SIKKERHETSDATABLAD

ProCare Glass Spray

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn ProCare Glass Spray  
Produkt nr. 8000013

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Aktuelle identifiserte Rengjøringsmiddel  
anvendelser for stoffet Bare for yrkesbrukere.  
eller blandingen  
Produktkode (A.I.S.E.) AISE-P313 / Glasspuss; spray og tørk, manuell bruk.  
Brukskategorier (REACH)

| Sektor brukskategori | Beskrivelse                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LCS "PW"             | Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk) |
| Produktkategori      | Beskrivelse                                                                                                       |
| PC 35                | Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)                                            |

Ikke tilrådte Ingen fraråd mot.  
anvendelser

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger **Nordic Supply Partner AS**  
Damsgårdveien 163c  
5160 Laksevåg  
Norway  
417 31 000  
E-post post@nsp.no  
Revidert 10.07.2025  
SDS Versjon 2.0  
Dato for forrige utgave 23.05.2024 (1.0)

1.4. Nødtelefonnummer

Nødsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Åpent 24 timer i døgnet.  
Giftinformasjonen på tlf.nr.: +47 22 59 13 00  
Se avsnitt 4 om 'Førstehjelpstiltak'

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Ikke klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogram Ikke relevant.  
Varselord Ikke relevant.  
Faresetninger Ikke relevant.  
Sikkerhetssetning(er)  
Generelt -  
Forebygging -  
Tiltak -

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbevaring                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Disponering                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Inneholder                                                                                                                           | Etanol<br>Propan-2-ol<br>Alkoholer, C12-14, etoksylert, sulfater, natriumsalter                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Annen merkning                                                                                                                       | EUH210, Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften (gjelder emballasje til vaskemidler som selges til allmennheten) | < 5%<br>· Anioniske overflateaktive stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.3. Andre farer                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ▼ Annet                                                                                                                              | Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.<br>Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707. |

### AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

#### 3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

#### 3.2. Stoffblandinger

| Produkt/bestanddel | Identifikatorer                                                            | % w/w | Klassifisering                           | Anm. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|
| Etanol             | CAS-nr.: 64-17-5<br>EF-nr.: 200-578-6<br>REACH:<br>Indeksnr.: 603-002-00-5 | 5-10% | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 |      |

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

#### Annen informasjon

-

### AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.<br>Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person vann eller lignende.                                                 |
| Innånding  | Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn.                                                                                                                                                                                  |
| Hudkontakt | Ved irritasjon: vask av produktet. Ved fortsatt irritasjon: Oppsøk lege.                                                                                                                                                                                                                    |
| Øyekontakt | Ved kontakt med øynene: Skyll straks med vann (20-30 °C) i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Oppsøk lege.                                                                                                                                                                         |
| Svelging   | Hvis personen er ved bevissthet, skyll munnen med vann og hold personen under oppsyn. Gi aldri personen noe å drikke.<br>Ved illebefinnende: Kontakt lege omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall brekninger, med mindre legen anbefaler |

det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen.

#### Forbrenning

Ikke relevant.

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ingen kjente

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

#### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

### AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

#### 5.1. Slukningsmidler

Ikke relevant.

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann vil utvikle tett røyk. Det kan utgjøre helsefare å bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra brannslukking renne ut i kloakk og vannløp.

Hvis produktet utsettes for høye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter. Disse er:

Karbonoksider (CO / CO<sub>2</sub>)

#### 5.3. ▼ Råd til brannmannskaper

Ingen spesielle krav.

### AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder.

Områder med spill kan være glatte.

#### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utledning til sjøer, bekker, kloakker mm.

Hold uvedkommende borte fra fareområdet.

#### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshåndtering.

Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

#### 6.4. Henvvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om håndtering av avfall.

Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

### AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Skal oppbevares i tette beholdere og bort fra lys og fuktighet. Beholdere skal datomerkes når de åpnes og periodisk testes for forekomst av peroksider. Ikke overskrid tidsgrensene for oppbevaring.

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

**Egnet emballasje** Oppbevares bare i originalemballasjen.

**Oppbevaringsbetingelser** Tørt, kjølig og godt ventilert

**er** Romtemperatur, 18 - 23°C

**Uforenlige materialer** Ingen spesielle krav

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

## 8.1. Kontrollparametrer

Etanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 950

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 500

Propan-2-ol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 245

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 100

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2024-04-05-581.

## DNEL

Etanol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 343 mg/kgbw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 206 mg/kgbw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 950 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 114 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 87 mg/kgbw/day        |

Propan-2-ol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 888 mg/kgbw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 319 mg/kgbw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 89 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 26 mg/kgbw/day        |

## PNEC

Etanol

| Opptaksvei:        | Eksposeringens varighet: | PNEC:      |
|--------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvann          |                          | 0,96 mg/L  |
| Ferskvannssediment |                          | 3,6 mg/kg  |
| Havvann            |                          | 0,79 mg/L  |
| Havvannssediment   |                          | 2,9 mg/kg  |
| Jord               |                          | 0,63 mg/kg |
| Renseanlegg        |                          | 580 mg/L   |
| Rovdyr             |                          | 0,38 g/kg  |

Propan-2-ol

| Opptaksvei:        | Eksposeringens varighet: | PNEC:      |
|--------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvann          |                          | 140,9 mg/L |
| Ferskvannssediment |                          | 552 mg/kg  |
| Havvann            |                          | 140,9 mg/L |
| Havvannssediment   |                          | 552 mg/kg  |
| Jord               |                          | 28 mg/kg   |
| Renseanlegg        |                          | 2251 mg/L  |

Rovdyr

160 mg/kg

## 8.2. Eksponeringskontroll

Det bør kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

**Generelt** Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

**Eksponeringsscenarioer** Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

**Eksponeringsgrenser** Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

**Tekniske tiltak** Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.

Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

**Hygieniske tiltak** Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vær ekstra nøye med hender, underarmer og ansikt.

**Begrensning av eksponering av miljøet** Ingen spesielle krav.

### Individuelle vernetiltak

**Generelt** Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

#### Åndedrettsvern

| Type                                       | Klasse | Farge | Standarder |
|--------------------------------------------|--------|-------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. |        |       |            |

#### Kroppsværn

| Anbefalt                                  | Type/Kategori | Standarder |
|-------------------------------------------|---------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk | -             | -          |

#### ▼ Håndvern

| Arbeidssituasjon                                     | Materiale | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder                |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ved langvarig eksponering eller høye konsentrasjoner | Nitril    | 0.4                 | > 480                       | EN374-2, EN16523-1, EN388 |



#### Øyevern

| Type                                       | Standarder |
|--------------------------------------------|------------|
| Ingen spesielle ved normal tilsiktet bruk. | -          |

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tilstandsform                | Væske                                                       |
| Farge                        | Blå                                                         |
| Lukt / Luktterskel (ppm)     | Karakteristisk                                              |
| pH                           | 8                                                           |
| Tetthet (g/cm <sup>3</sup> ) | 1 (20 °C)                                                   |
| Relativ tetthet              | 1 (20 °C)                                                   |
| Kinematisk viskositet        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Partikkelegenskaper          | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

### Tilstandsending og damptrykk

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Smeltepunkt/Frysepunkt (°C)      | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Bløtgjøringspunkt / -område (°C) | Ikke relevant - produktet er en væske                       |
| Kokepunkt (°C)                   | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Damptrykk                        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Relativ dampetthet               | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Spaltingstemperatur (°C)         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### Data for brann- og eksplosjonsfarer

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt (°C)                          | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Antennelighet (°C)                        | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Selvantennelsestemperatur (°C)            | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| ▼ Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v) | Ingen data tilgjengelige.                                   |

#### Løselighet

|                                                 |                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Løselighet i vann                               | Fullt oppløselig                                            |
| Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow) | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Løselighet i fett (g/L)                         | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

#### 9.2. Andre opplysninger

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100) | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |
| Andre fysiske og kjemiske parametere       | Ingen data tilgjengelige.                                   |
| Oksiderende egenskaper                     | Testing er ikke relevant eller mulig pga. produktets natur. |

### AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen data tilgjengelige.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen kjente

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjente

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen spesielle krav

#### 10.6. ▼Farlige nedbrytningsprodukter

Under normale oppbevarings- og bruksforhold skal det ikke kunne dannes farlige nedbrytningsprodukter.

### AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### ▼ Akutt giftighet

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol               |
| Testmetode:        | OECD 401             |
| Art:               | Rotte, hunner/hanner |
| Opptaksvei:        | Oral                 |
| Test:              | LD50                 |

Resultat: 10470 mg/kg

Produkt/bestanddel Etanol  
Testmetode: OECD 403  
Art: Rotte  
Opptaksvei: Innånding  
Test: LC50 (4 timer)  
Resultat: 51 mg/L

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
Testmetode: OECD 401  
Art: Rotte  
Opptaksvei: Oral  
Test: LD50  
Resultat: 4570 mg/kg

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
Testmetode: OECD 403  
Art: Rotte  
Opptaksvei: Innånding  
Test: LC50  
Resultat: >25 mg/L

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
Art: Kanin  
Test: LD50  
Resultat: 13400 mg/kg

Produkt/bestanddel Bis [hydrogen [4- [4- (diethylamino) -5'-hydroksy-2', 4'-disulfonatobenzhydryliden] cykloheksa-2,5-dien-1-yliden] diethylammonium], kalsiumsalt  
Art: Rotte  
Test: LD50  
Resultat: >5000 mg/kg

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### ▼ Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
Annen informasjon: Irriterer øynene

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Sensibilisering ved innånding

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### ▼ Sensibilisering ved hudkontakt

Produkt/bestanddel Etanol  
Testmetode: Maximization test  
Art: Marsvin  
Resultat: Ingen negative effekter observert (ikke sensibiliserende)

Produkt/bestanddel Etanol  
Testmetode: OECD 429  
Art: Mus  
Resultat: Ingen negative effekter observert (ikke sensibiliserende)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Kreftframkallende egenskaper

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, enkelteksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**STOT, gjentatt eksponering**

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**▼ Aspirasjonsfare**

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
 Annen informasjon: Kan irritere luftveiene og forårsake svimmelhet.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**11.2. Opplysninger om andre farer****Langsiktige virkninger**

Ingen kjente

**▼ Hormonforstyrrende egenskaper**

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

**Andre opplysninger**

Etanol : Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 1 av IARC.

Propan-2-ol: Dette stoffet har blitt klassifisert som kreftfremkallende i gruppe 3 av IARC.

**AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER****12.1. ▼ Giftighet**

Produkt/bestanddel Etanol  
 Art: Fisk, Pimephales promelas  
 Varighet: 96 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: 15300 mg/L

Produkt/bestanddel Etanol  
 Art: Fisk, Salmo gairdneri  
 Varighet: 24 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: 11200 mg/L

Produkt/bestanddel Etanol  
 Testmetode: OECD 203  
 Art: Fisk, Oncorhynchus mykiss  
 Varighet: 96 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: 13000 mg/L

Produkt/bestanddel Etanol  
 Testmetode: OECD 202  
 Art: Vannloppe, Artemia salina  
 Varighet: 24 timer  
 Test: EC50  
 Resultat: 858 mg/L

Produkt/bestanddel Etanol  
 Testmetode: ASTM E 729- 80  
 Art: Vannloppe, Daphnia magna  
 Varighet: 48 timer  
 Test: EC50  
 Resultat: 12340 mg/L

Produkt/bestanddel Etanol  
 Testmetode: ASTM E 729- 80  
 Art: Vannloppe, Ceriodaphnia dubia  
 Varighet: 48 timer  
 Test: LC50  
 Resultat: 5012 mg/L

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol                   |
| Testmetode:        | OECD 201                 |
| Art:               | Alge, Chlorella vulgaris |
| Varighet:          | 72 timer                 |
| Test:              | EC50                     |
| Resultat:          | 275 mg/L                 |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol                   |
| Testmetode:        | OECD 201                 |
| Art:               | Alge, Chlorella vulgaris |
| Varighet:          | 72 timer                 |
| Test:              | EC10                     |
| Resultat:          | 11,5 mg/L                |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol                        |
| Art:               | Bakterie, Paramecium caudatum |
| Varighet:          | 4 hours                       |
| Test:              | EC50                          |
| Resultat:          | 5800 mg/L                     |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol               |
| Testmetode:        | OECD 203                  |
| Art:               | Fisk, Pimephales promelas |
| Varighet:          | 96 timer                  |
| Test:              | LC50                      |
| Resultat:          | 9640 mg/L                 |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol              |
| Testmetode:        | OECD 202                 |
| Art:               | Vannloppe, Daphnia magna |
| Varighet:          | 24 timer                 |
| Test:              | LC50                     |
| Resultat:          | 9714 mg/L                |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol                   |
| Art:               | Alge, Scenedesmus subspicatus |
| Varighet:          | 72 timer                      |
| Test:              | EC50                          |
| Resultat:          | >100 mg/L                     |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol |
| Art:               | Alge        |
| Varighet:          | 8 days      |
| Test:              | LOEC        |
| Resultat:          | 1000 mg/L   |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol |
| Art:               | Bakterie    |
| Test:              | EC50        |
| Resultat:          | >100 mg/L   |

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

## 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol     |
| Resultat:          | 97 %       |
| Konklusjon:        | -          |
| Test:              | OECD 301 B |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Produkt/bestanddel | Propan-2-ol                 |
| Konklusjon:        | God biologisk nedbrytbarhet |

## 12.3. Bioakkumuleringsevne

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Produkt/bestanddel | Etanol |
| BCF:               | 0,66   |

LogKow: -0,35  
Konklusjon: Intet potensial for bioakkumulering

Produkt/bestanddel Propan-2-ol  
Konklusjon: Intet potensial for bioakkumulering

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelige.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. ▼Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

Fraråde tømning i avløp.

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

|                        |           |                                                  |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>Avfallskode EAL</b> | 20 01 29* | Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer |
|                        | 15 01 02  | Emballasje av plast                              |

#### Forurenset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

|      | 14.1<br>FN- eller<br>ID-nummer | 14.2<br>FN-forsendelsesnavn | 14.3<br>Transportfareklasse(r) | 14.4<br>Embal-<br>lasje-<br>grupp<br>e | 14.5<br>Miljøf<br>arer | Annen<br>informa-<br>sjon: |
|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| ADR  | -                              | -                           | -                              | -                                      | -                      | -                          |
| IMDG | -                              | -                           | -                              | -                                      | -                      | -                          |
| IATA | -                              | -                           | -                              | -                                      | -                      | -                          |

#### Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensninger Bare for yrkesbrukere.

Krav om særlig utdanning Ingen spesielle krav.

SEVESO - Ikke relevant.

## Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier

### ▼ REACH forskriften, Vedlegg XVII

### ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

Deklarasjonsnummer 667179

Annen informasjon Ikke relevant.

### Kilder

Etanol er underlagt REACH-restriksjoner (Inngangsnummer 40).  
Propan-2-ol er underlagt REACH-restriksjoner (Inngangsnummer 40).

< 5%  
· Anioniske overflateaktive stoffer

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).  
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler  
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).  
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Nei

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

### Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H225, Meget brannfarlig væske og damp.  
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

### Fullstendig tekst for identifisert bruker som det refereres til i avsnitt 1

LCS "PW" = Profesjonelle bruksområder: Det offentlige (offentlig forvaltning, utdanning, underholdning, tjenester, håndverk)  
PC 35 = Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)

### ▼ Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier  
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
ATE = Akutt toksisitets estimat  
BCF = Biokonsentrasjons faktor  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CE = Conformité Européenne  
CLP = Klassifisering, merking og innpakning  
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering  
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport  
DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå  
DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå  
EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser  
ES = Eksponeringsscenario  
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring  
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem  
EWC = Europeisk Avfallskatalog  
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier  
GWP = Potensial for global oppvarming  
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening  
IBC = Middels Bulk Kontainer  
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods  
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann  
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978  
OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig  
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon  
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods  
RRN = REACH registrerings nummer  
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.  
SVHC = Stoffer med meget høy viktighet  
STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering  
STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering  
TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig  
UN = Forenede Nasjoner  
UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.  
VOC = Flyktig organisk forbindelse  
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### Annen informasjon

Ikke relevant.

#### Sikkerhetsdatablad er validert av

PS

#### Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatabladet er markert med en trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb